

FISA TEHNICA

SISTEM FILTRARE PUR3 <aquaPUR> 10"

1. Domeniu de utilizare

- Sistemul PUR3 filtrează nămolul, rugina și alte tipuri de sedimente și reduce din apă gustul și mirosul de clor apei provenite din rețele publice de apă potabilă.
- Sistemul de filtrare PUR3 se montează în instalațiile casnice de alimentare cu apă rece sigură din punct de vedere microbiologic.
- Sistemul de filtrare PUR3 se montează la locul de consum (sub chiuvetă).



2. Caracteristici tehnice

- Configurat din 3 filtre prinse solidar pe un suport din tablă cu posibilitatea de prindere pe perete.
- Dimensiunea filtrelor: 10";
- Material filtre: pahare – opac, culoare albastru, din SAN (copolimer stiren – acrilonitril), Capace: albastru, din PP ranforsat cu talc;
- Etansare pahar/capac: inel O din EPDM
- Conectare: filet de 1/2"
- Tipul cartuselor sunt:
 1. Cartus filtrant 10" cu carbune activ bloc 10 μm – cartus de unică folosință – reține impuritățile mecanice mai mari de 10 μm și îmbunătățește gustul și mirosul apei.
 2. Cartus filtrant 10" cu carbune activ granular – cartus de unică folosință – finalizează îmbunătățirea gustului și mirosului apei.
 3. Cartus filtrant 10" PP expandat de 1 micron de unică folosință; Retine particulele din apă mai mari de 1 μm.
- Parametrii de lucru:
 - Presiune: 2÷4 bar
 - Temperatura apei: 2÷30 °C
- Cod : AQUA03320311020



3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare

- Sistemul PUR3 este ambalat în cutie:

Dimensiuni cutie [mm]	Masa [kg]
420 x 145 x 360	3,70



- Pachetul de livrare curinde:
 - ✓ 3 filtre inclusiv cartuse prinse solidar pe un suport din tabla
 - ✓ conector de bransare la rețeaua de apă
 - ✓ robinet de izolare
 - ✓ tuburi pentru conectare
 - ✓ baterie de apă filtrată
 - ✓ cheie pentru filtre
 - ✓ Instrucțiunilor de utilizare și montaj
- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport (excepție neincalzit în timpul sezonului rece) în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor, aplicate oricărui tip de transport. Observați etichetele în timpul manipulării și transportului produsului.
- Cutiile se manipulează cu grijă, nu se aruncă, nu se pun greutăți pe acestea.
- Produsul trebuie să fie depozitat în încălta uscată și bine ventilată, protejat împotriva deteriorărilor mecanice, la impactul cu umiditatea și substanțe chimice agresive.
- Pastrati produsul în ambalajul original la o temperatură ambientală cu valori cuprinse între 4 ÷ 40 °C și la o umiditate relativă a aerului de până la 80%, la o distanță de cel puțin 1m la distanța de surse de căldură.

4. Garantie

- 2 ani în baza facturii de achiziție Valrom. Garanția nu acoperă și cartusele de filtrare care sunt consumabile.
- Cartusele de filtrare sunt materiale consumabile și se schimbă după cum urmează:

Denumire cartus	Cod	Frecvența de schimb
CARTUS FILTRANT <AquaPur> 10" CARBUNE ACTIV BLOC	AQUA07000410000	3÷6 luni în funcție de calitatea apei
CARTUS FILTRANT <AquaPur> 10" CARBUNE ACTIV GRANULAR	AQUA07000510000	3÷6 luni în funcție de calitatea apei
CARTUS FILTRANT <AquaPur> 10" PP EXPANDAT 1 MICRON	AQUA07000110001	1÷3 luni în funcție de calitatea apei
sau		
SET 3 CARTUSE FILTRANTE <aquaPur> 10" PUR3/RO	AQUA07000810003	

5. Punere în opera

- Conform "Instrucțiunilor de utilizare și montaj a sistemelor PUR2, PUR3 și PUR 3UF" care sunt în cutia cu produsul.
- Se montează numai pe circuitele de apă rece și tratată micro-biologic.
- Se montează sub chiuvete în încălta protejate de îngheț, temperatură excesivă.