



U-Match Coloană inverter



Timer



Afisaj LED



Flux aer 3D



Auto restart



Operare automată



Blocare telecomandă



Turbo Button



Auto diagnostic



Protecție aer rece



Dezghetare inteligentă



* GREE a fost votat de catre consumatori drept PRODUCATORUL DE SISTEM DE AER CONDIȚIONAT ȘI DE DISPOZITIVE DE AER CONDIȚIONAT care ofera cel mai inalt nivel al calitatii din Romania.



Confera un climat dorit atât în sezonul cald cât și în cel rece, datorita gamei largi de functionare

Asigura economie de energie, datorita clasei A de functionare, atât în regim de racire, cât și în regim de încălzire

Este solutia ideala în spatii cu pereti vitrati ce nu permit montajul altor sisteme de climatizare

Asigura posibilitatea autodiagnozei ce reduce timpul de interventie în caz de operare într-un regim defectuos

Confera un climat adecvat într-un timp cât mai scurt cu ajutorul functiei turbo

Ofera posibilitatea functionarii dupa un anumit program stabilit de utilizator prin functia Timer

Micsorarea timpului de nefunctionare în regim de încălzire în timpul dezghetarii prin functia dezghetare inteligenta

Protejeaza persoanele din încăperea de aerul rece la pornire în regim de încălzire în timpul sezonului rece prin functia preîncalzire inteligenta

Model Duct	Unitate exterioară			GVH48AH-M3DNA5A/O
	Unitate interioară			GVH48AH-M3DNA5A/I
Capacitate	Răcire nom (min-max)		KW	12(3-13)
			BTU/h	41000(10230-44350)
	Încălzire nom (min-max)		KW	13.6(3.4-14)
			BTU/h	46400(11600-47700)
SEER/SCOP			W/W	5.1/3.8
Clasa de energie	Răcire / încălzire			A/A
Debit de aer	(SH/H/M/L)		m3/h	1850/1800/1700/1530
Alimentare electrică			Ph/V/Hz	3/380-415/50
Putere electrică consumată	Răcire nom(min-max)		KW	4(0.66-5.4)
	Încălzire nom(min-max)		KW	4.2(0.7-4.4)
Domeniu temperatură exterioară de funcționare	Răcire		°C	(18,43)
	Încălzire		°C	(-15,24)
Unitate interioară	Nivel de presiune acustică (SH/H/M/L)		db(A)	50/52/48/45
	Dimensiune netă (Lxhxh)		mm	580x400x1870
	Dimensiune brută (Lxhxh)		mm	545x538x2083
	Greutate netă/brută		kg	58 / 68
Unitate exterioară	Nivel de presiune acustica		db(A)	63
	Dimensiune netă (Lxhxh)		mm	1100x440x1107
	Dimensiune brută (Lxhxh)		mm	1158x483x1235
	Greutate netă/brută		kg	94 / 105
Traseu Frigorific	Diametru	Lichid	inch(mm)	3/8"(9.52)
		Gaz	inch(mm)	5/8"(15.9)
	Distanța maximă înălțime/Lungime		m	10/25