



garanție generală
a produsului

6
ani

certificare CE



certificare TUV



certificare DIN



arzător pe peleți
SUN P7/P12*



SFL

cazane din fontă pe combustibili solizi (ecologici și convenționali)



Posibilitatea montării unui arzător pe peleți

Trecerea de la funcționarea pe lemn la funcționarea pe peleți se face prin simpla rabatare alternativă a ușilor.



SFL sunt cazane din fontă cu funcționare cu peleți, tocătură lemnoasă, orice fel de resturi și deșeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice, lemn, carbune sau brichete din lemn.

Corpul cazanelor este constituit din elemente asamblate cu niple, profilul elementelor proiectat special și repartiția optimă a aripioarelor permițând obținerea unor randamente ridicate și economie considerabilă de energie. Camera de ardere este complet imersată, ceea ce asigură o lungă durată de viață. Cazanul se livrează împreună cu regulatorul termostatic de tiraj pentru aer.

**Serpentina de răcire de siguranță nu este inclusă în furnitura standard.
Este interzisă amplasarea cazanului în spații de locuit (inclusiv holuri) !**

Valori	UM	SUN P7	SUN P12
Putere termică max./min.	kW	34,1/13,7	55,0/30,0
Distribuție combustibil max./min.	kg/h	7,2/2,9	11,6/6,3
Indice de protecție electric	IP	X0D	X0D
Tensiune de alimentare/frecvență	V/Hz	230/50	230/50
Putere electrică absorbită	W	100	100
Putere electrică aprinzător	W	300	300
Greutate fără încărcătură	kg	11	13,5
Capacitate rezervor (buncăr)	litri	195	350
Conținut rezervor (buncăr)	kg	140	226
Dimensiuni maxime peleți	(Ø/Lungime)	6/35	6/35

SUN P7/P12 sunt arzătoare pentru peleți, a căror capacitate ridicată le recomandă pentru majoritatea cazanelor pe combustibili solizi.

Atenția la detalii din timpul proiectării și în producția industrială a permis crearea unui aparat bine echilibrat, cu randament ridicat, nivel scăzut de CO și noxe și o ardere extrem de silențioasă.

* Garanție 2 ani pentru arzătorul SUN P7/P12.

SFL

MODEL	UM	3EL	4EL	5EL	6EL	7EL
Putere termică utilă	Lemn kW	19,0	27,0	36,0	43,0	50,0
Putere termică focar	Lemn kW	30,1	40,0	57,1	68,2	79,3
Putere termică utilă	Cărbune kW	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5
Putere termică focar	Cărbune kW	32,1	46,4	60,7	75,0	89,3
Putere termică utilă	Peleți kW	22,0	30,0	40,0	47,0	50,0
Putere termică focar	Peleți kW	25,9	35,3	46,0	51,0	55,0
Presiune max. de funcționare	bar			3		
Dimensiuni	Înălțime	mm		940		
	Lățime	mm		520		
	Adâncime	mm	423	533	643	753
Racorduri (tur/retur)	Ø			1 1/2		
Diametru racord coș fum	Ø		145			175