



VASE DE TAMPON PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CU DOUĂ
SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ

V 15/9 S2 2000 130 F46 P6
C

Capacitate	1822 L
Greutate netă	405 kg
Izolație (PU dură)	100 mm
Suprafața schimbătorului de căldură S1	4.5 m ²
Suprafața schimbătorului de căldură S2	2.7
Capacitate schimbătorului de căldură S1	41.6 L
Capacitate schimbătorului de căldură S2	25.2 L
Pierderi termice ΔT 45K	183 W
Clasă energetică	C
Temperatură maximă de lucru	95 °C
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură	110
Presiune nominală a rezervorului de apă	3 bar
Presiune nominală a schimbătorului de căldură	6 bar



Diametru	1300 mm
Număr de intrări	4 pieces
Număr de ieșiri	5 pieces
Înălțimea minimă a premisei	2481 mm



Informații

V 15/9 S2 2000 130 F46 P6 C

- Rezervoare de acumulare de joasă presiune (3 bari), destinate acumulării și distribuirii energiei acumulate din 4 surse diferite de căldură.
- Posibilitatea montării a până la 4 senzori termici
- Izolație din PU cu înaltă eficiență
- Izolație de înaltă eficiență din PU demontabilă pentru modele cu volum mai mare de 500 litri

Informații gama

V 15/9 S2 2000 130 F46 P6 C

O gamă largă de rezervoare cu două serpentine pentru integrare în sisteme închise de încălzire cu volume de la 200 la 2000 litri echipate cu două serpentine termice.