



BOILERE DE CAPACITATE MARE CU MONTAJ PE PARDOASEALĂ
CU UN SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ

EV 11S 400 75

Capacitate	394 L
Greutate netă	137 kg
Izolație (PU dură)	50 mm
Suprafața schimbătorului de căldură S1	1.65 m ²
Capacitate schimbătorului de căldură S1	10 L
Pierderi termice ΔT 45K	91 W
Clasă energetică	C
Temperatură maximă de lucru	95 °C
Presiune nominală a rezervorului de apă	8 bar
Presiune nominală a schimbătorului de căldură	6 bar
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1)	596.7 L
Diametru	750 mm



Înălțimea minimă a premisei

1596 mm

Timp minim pentru încălzire S1 *80°C-**15/60°C

41



Informații

EV 11S 400 75

- Protecția cu email asigură o utilizare de lungă durată
- Izolație din PU de înaltă eficiență
- Protecție anodică eficientă
- Flanșă pentru inspecție și curățare facilă a boilerului
- Posibilitatea instalării unui kit electric
- Posibilitatea instalării unui regulator termic
- Posibilitatea instalării unui senzor termic

Informatii gama

EV 11S 400 75

Gama de produse ce include modele cu volume de la 160 la 2000 litri cu o serpentină termică. Potrivite pentru a asigura apa caldă menajeră pentru locuințe unifamiliale și multi-familiale sau aplicații industriale.