

PROTECTOR S / M / L

Filtru antimagnetită



Descriere produs

Filtrul antimagnetită PROTECTOR este destinat instalațiilor de încălzire și sistemelor solare, asigurând separarea magnetică permanentă a impurităților și aerisirea instalației.

Echipat cu magnet de mare putere, filtrul elimină particulele magnetice rezultate din coroziune (magnetită), precum și impuritățile nemagnetice, protejând pompa de circulație și schimbătoarele de căldură.

Disponibil în 3 variante constructive: S, M și L.

Principiu de funcționare

- Tijă magnetică integrată (până la 12.000 Gauss)
- Separare dublă: particule magnetice și nemagnetice
- Cameră de filtrare cu cartuș sită
- Sistem de golire rapidă pentru întreținere facilă
- Curățare simplă prin extragerea tije magnetice fără demontare completă



PROTECTOR S



PROTECTOR M



PROTECTOR L

PROTECTOR	u.m.	S	M	L
Compatibilitate fluide		Apă cu glicol max 30%		
Presiune de operare	bar		3	
Presiune max.	bar	6	8	8
Temperatură Min / Max	°C		5 / 90	
Dimensiunea particulelor filtrate	mm		≤ 0,2	
Putere magnetică	Gauss	10.000	12.000	12.000
Lățime	mm	160	210	508
Diametru	mm	60	85	85
Înălțime	mm	135	210	230
Racord	"	F 3/4	F 3/4	F 1 1/4 G
Robinet golire	"	M 3/4	M 3/4	M 3/4