

Model			100	200	300	500	600	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000		
Capacitate efectivă de acumulare		litri	110	194	284	485	580	796	918	1465	1996	2559	2946	3802	5033		
Diametru fără izolație - d		mm	400	450	550	650	650	790	790	950	1100	1250	1250	1400	1600		
Diametru cu izolație - D		mm	500	550	650	785	785	960	960	1120	1270	1420	1420	1570	1770		
Înălțime totală - HT		mm	1055	1300	1375	1650	1900	1805	2055	2270	2350	2430	2680	2770	2840		
Înălțime în poziție înclinată - K		mm	-	1409	1498	1794	2024	2058	2281	2535	2668	2821	3038	3190	3337		
Suprafață de schimb serpentină inferioară - PSR - PSRR		m ²	0,5	0,76	1,5	2,4	2,4	2,6	3	4,1	4,5	4,8	5,3	6,1	7,1		
Suprafață de schimb serpentină superioară - PSRR		m ²	0,5	0,76	1,5	2,4	2,4	2,6	3	4,1	4,5	4,8	5,3	6,1	7,1		
Greutate	PS	kg	50	55	65	85	94	130	165	226	270	325	380	435	540		
	PSR	kg	65	80	85	120	130	160	190	270	310	360	420	520	650		
	PSRR	kg	80	90	100	135	144	190	210	300	350	410	450	590	720		
Racorduri																	
Racorduri hidraulice - A și B			1 1/4"				1 1/2"										
Racorduri sonde - So			1/2"														
Serpentină inferioară S1			1"						1 1/4"								
Serpentină superioară S2 (PSRR)			1"						1 1/4"								
Orificiu aerisire - Sf			1 1/4"						1 1/2"								
Date tehnice																	
Presiunea maximă de lucru a rezervorului		bar	6										4				
Temperatura maximă		°C	95														
Presiunea maximă de lucru serpentine		bar	9														